

## Parametry Okien 08.1/2020/ okna standard-referencyjne

1. Okna: **08- OVLO Classic – szyba 4/16/4.**
2. Zastosowanie: Okna i drzwi balkonowe przeznaczone do zamontowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i handlowych.
3. Producent: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Charakterystyki	Parametr
Odporność na obciążenie wiatrem (okna/drzwi balkonowe jednoskrzydłowe)	Klasa C4
Odporność na obciążenie wiatrem (drzwi balkonowe dwuskrzydłowe)	Klasa C1,
Odporność na obciążenie wiatrem (okna dwu, trzy, czteroskrzydłowe)	Klasa C4
Odporność na obciążenie wiatrem (okna – wielorzędowe, wieloskrzydłowe)	Klasa A3
Odporność na obciążenie wiatrem (okna przesuwne)	Klasa C1
Wodoszczelność	Klasa 8A
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N
Izolacyjność akustyczna (tabelarycznie); okna/drzwi balkonowe, <b>szyba 4/16/4,</b>	maxRw=33(-1,-5) dB
Przenikalność cieplna: okno referencyjne 1230x1480mm, <b>szyba 4/16/4, Ug=1,1 W/m²K,</b> ramka stalowa (obliczeniowo, EN ISO 10077-1)	Uw = 1,3 W/m²K
Przenikalność cieplna: okno referencyjne 1230x1480mm, <b>szyba 4/16/4, Ug=1,1 W/m²K,</b> ramka „ciepła” tworzywowa, (obliczeniowo, EN ISO 10077-1)	Uw = 1,2 W/m²K

W imieniu producenta podpisał:  
Artur Kruszewski – Dział R&D

Stary Laskowiec, dnia 01.04.2021r.

**DOBROPLAST**  
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.  
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów  
KRS 0000404303 Regon 145908247  
NIP 5252523303  
tel. +48 86 276 35 50. fax +48 85 674 32 55



Artur Kruszewski

KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI